



AiroClearEncastrable V4000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 598 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 704 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 67 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Éclairage 2 x LED
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- Touches de pression
- Couleur de la lumière réglable : 2700-4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	a : 458 x 560 x 320 mm		
	b : 458 x 860 x 320 mm		
Raccordement	220-240 V~	269 W	10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
ChromeClass ^{a)}	6400900001	1590,-
Norme largeur 90 cm		
ChromeClass ^{b)}	6401000001	1690,-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1046970	349,-
--------------------------------------	---------	-------