



E-320

Hotte intégrée dans la plaque de cuisson. Inox ou panneau en verre noir ou Façade personnalisée
Cooker hoods for worktop integration. Stainless Steel or Black Glass

90 / 120 cm	Touch	Elect.	Last TIME	Filters ALU	Optionnel* / Options*	SAP Système sécurité anti obstacle Pando Anti-Trap Safety System
Cristal / Glass	Inox	Kits Recirculation				

Moteur interne / Moteur intermédiaire déporté Interior Motor / Duct-in-line motor

Inox / Stainless steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.950	Ø150	A	008994
90	V.1200 EXT	Ø150	A	008995
120	V.950	Ø150	A	009783
120	V.2000 EXT	Ø200	A	009784

Verre Noir / Black Glass

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.950	Ø150	A	008998
90	V.1200 EXT	Ø150	A	008999
120	V.950	Ø150	A	009786
120	V.2000 EXT	Ø200	A	009787

Notes / Notes

Notes pour installation de plaque de induction Notes for installation with an induction hob

Dimension de 90 uniquement pour plans de cuisson de 81 x 38 cm.
90 cm Size only for 81 x 38 cm hobs.

Dimension de 120 uniquement pour plans de cuisson de 105 x 38 cm.
120 cm Size only for 105 x 38 cm hobs.

Recommandée uniquement pour zones de cuisson compactes, non modulaires.
Only recommended for non-modular hobs.

Distance maximale entre hotte et zone de cuisson 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.



+info

Kit de filtres à charbon actif: / Activated carbon filters kit:

Front. (cm).	Acabado Finished	Tipo	Ref.
90	Inox	FCRL-AE	1202673
120	Inox	FCRL-AE	1202674