



AiroClearMural V6000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 675 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 63 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Éclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 2
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable : 2700 - 4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	55 x 898 x 550 mm/R2
Evacuation d'air	460 – 660/875 mm
Recyclage d'air	570 – 770/995 mm
Raccordement	220 - 240 V~ 134 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
----------	------------------	-------

Norme largeur 90 cm

Miroir, évacuation courte	6202800006	2490,-
Miroir, évacuation longue	6202800007	2490,-

Norme largeur 120 cm

Miroir, évacuation courte	6202900006	2690,-
Miroir, évacuation longue	6202900007	2690,-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus avec déflecteur, kit de démarrage	
1046969	384,-