



AR413122

Accessoires en option

AA010410:
GRILLE DE VENTILATION INOX 90 CM

Moteur séparé Série 400

AR413122

- Moteur puissant pour combinaison avec des appareils d'aspiration sans moteur de la Série 400
- Technologie BLDC efficace
- Installation compacte dans un socle de hauteur 10 cm
- Puissance d'aspiration selon norme EN 61591 - max. 900 m³/h.
- Le niveau sonore de l'appareil dépend de la configuration d'installation.
- Moteur puissant pour combinaison avec des appareils d'aspiration sans moteur de la Série 400

Technologie BLDC efficace

Installation compacte dans un socle de hauteur 10 cm

Performances

Puissance d'aspiration selon norme EN 61591 - max. 900 m³/h.

Le niveau sonore de l'appareil dépend de la configuration d'installation.

Les niveaux de puissance dépendent de l'appareil d'aspiration sans moteur, voir tableau à la page XX.

Caractéristiques

3 puissances d'aspiration contrôlées électroniquement et 1 position intensive.

Technologie d'aspiration avec un moteur BLDC très efficace.

Carrossage métal, plaqué zinc.

Raccordement entrée d'air : 1 x Ø 150 mm rond.

Support de fixation au plafond ou sur une paroi de meuble, inclus.

2 filtres à charbon CleanAir livrés de série.

Réduction des odeurs très efficace pour les cuissons avec des molécules odorantes complexes (ex. poissons et fruits de mer).

Le filtre retient une quantité extrêmement élevée de pollens contenus dans l'air et désactive les allergènes qui sont retenus dans le filtre.

Intervalle de remplacement du filtre à charbon CleanAir : 1 an selon fréquence d'utilisation.

Conseils d'installation

Caisson moteur en combinaison avec appareils d'aspiration sans moteur de la Série 400.

Raccordement de l'appareil via un câble réseau.

Installation possible dans le socle avec découpe dans la plinthe du meuble pour l'évacuation de l'air.

Délai de renouvellement du filtre à charbon CleanAir tous les 1 à 1,5 ans, en fonction de la fréquence d'utilisation.

Il est impératif de pouvoir retirer la plinthe pour le remplacement des filtres.

En l'absence de grille de ventilation placée directement devant les ouvertures des filtres, il est recommandé de laisser un espace minimum de 15 cm.

Pour une performance optimale en mode recyclage, nous recommandons une surface d'au moins 400 cm² pour la circulation de l'air recyclé.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 180 W.

Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.

Câble réseau 2 m.

