



CG492212

Accessoires en option

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

Table de cuisson gaz Série 400
100 cm, Gaz naturel 20 mbar
CG492212

– Régulation tout électronique de la puissance en 12 positions de cuisson

Highlights

5 brûleurs multi-couronnes, jusqu'à 18 kW
Régulation tout électronique de la puissance en 12 positions de cuisson
Taille de flamme précise et reproductible
Allumage automatique et rapide, contrôle électronique de la flamme avec ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme
Fonction mijotage pour des cuissons à température basse et régulière
Grilles en fonte haute stabilité, à fleur de plan de travail
Anneaux de contrôle en inox massif.

Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 6000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 32 cm.
2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (165 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 28 cm.
2 brûleurs à double couronne de flammes (165 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 24 cm.

Bandeau de commande

Anneaux de contrôle avec bague lumineuse, marquage de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
Allumage une main.
Contrôle tout électronique pour une régulation précise des 12 niveaux de puissance et de la fonction mijotage.
Allumage rapide automatique.

Caractéristiques

Fonction mijotage.
3 grilles en fonte planes, à fleur de plan, dans l'alignement du plan de travail.
Brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Indicateur de chaleur résiduelle.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Le set d'encastrement peut être envoyé séparément au fournisseur du plan de travail en inox ou en pierre, pour ajustement.
Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).
Le positionnement horizontal des anneaux de contrôle peut être aligné avec les brûleurs spécifiques.
Le schéma « Installation de l'anneau de contrôle » doit être respecté si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm (prévoir un évidement à l'arrière).
Profondeur minimale du plan de travail : 70 cm.
Prise d'air par le haut.
Pas de plancher intermédiaire nécessaire.

Le cadre monté séparément sur le plan de travail permet un accès total à toutes les pièces. La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.

L'appareil peut être fixé par au-dessus.
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.
Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage.
La distance minimale entre la table de cuisson et un meuble en matériau inflammable situé au-dessus, est de 76 cm.
La distance minimale par rapport à un appareil d'aspiration placé au-dessus de la table de cuisson est indiquée dans les conseils d'installation de chaque appareil d'aspiration.
La combinaison avec un aérateur de plan VL n'est pas recommandée, la puissance d'extraction n'est pas garantie car le brûleur central est trop distant.
Poids de l'appareil : env. 35 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz 18.0 kW
Puissance de raccordement électrique totale 15.0 W.
Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

