

DA 1200

Hotte sous-encastrable

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile



- Design épuré - Solution peu encombrante de 998 mm de large
- Niveau de puissance - 545 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

Code EAN: 4002515785652 / Numéro matériel: 10546740

Modèle	
Hotte sous-encastrable	•
Design	
Coloris	Inox
Couleur RAL possible comme exécution spéciale	•
Fonctions	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Curseur	•
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif)	3
Niveau Intensif	•
Confort d'entretien	
CleanCover	•
Efficacité et durabilité	
Consommation énergétique annuelle en kWh/an	90,4
Système de filtre	
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle	3
Eclairage	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	275
Température de couleur en K	3.000
Ventilateur	
Ventilateur aspirant d'un seul côté	•
Moteur à courant alternatif (Moteur AC)	•
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe)	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h)	275
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h)	315
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h)	355
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h)	545
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW)	57
Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW)	60
Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW)	64
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	74
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	43
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa)	47
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa)	50
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa)	60

DA 1200

Hotte sous-encastable

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile



Puissance d'aspiration en mode Recyclage	
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h)	165
Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h)	180
Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h)	195
Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h)	220
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW)	71
Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW)	72
Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW)	73
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	75
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	57
Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa)	58
Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa)	59
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW)	62
Informations techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	998
Hauteur du corps de cheminée en mm	125
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm	450
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	14,6
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,24
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation en haut	•
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Schéma d'encastrement	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Défecteur pour recyclage	•
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•

DA 1200

Hotte sous-encastable

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile

