

**Filtrez l'air efficacement et rapidement**


La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

Bénéfices et Caractéristiques**Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur**

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

**Longue durée et excellente luminosité**

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

**Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques**

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

- Série 600
- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	42.1	Puissance moteur absorbée (W)	200
Classe d'efficacité énergétique*	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	31.4	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Volts	220-240
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité lumineuse	A	Longueur du câble (m)	1.5
Efficacité de filtration des graisses (%)	66	Dimensions emballées HxLxP (mm)	489x947x653
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Poids brut/net (kg)	20.2 / 15.7
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	256/603	Pays de fabrication	Pologne
Niveau sonore (dB) mini/maxi	47/67	PNC	942 150 486
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	394	Code EAN	7332543482139
Pression maximale (Pa)	598	Type de montage	Montage mural
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.01		
Couleur	Noir		
Référence du filtre à charbon	MCFE01		
Dimensions H / L / P (mm)	665min -1090maxi /898/500		
Diamètre de la buse (mm)	150		

