

ÉVIER SPÉCIAL EV3100 116

LE MATÉRIAU

Les qualités des éviers en Luisigranit ne sont plus à démontrer : **robustesse, solidité, résistance à la chaleur et résistance à la rayure**.
Sa surface est non poreuse et son entretien est donc très facile.

Le quartz est le composant principal utilisé dans la fabrication de nos éviers en Luisigranit.
Cet élément naturel représente la partie la plus résistante du granit. Il est mélangé à de l'acryl pour obtenir une surface douce et lisse proche de la pierre naturelle.
Cette composition permet d'obtenir des éviers aux hropriétés exceptionnelles notamment en termes de résistance et de densité. Des pigments sont ajoutés à la composition afin d'obtenir des couleurs très profondes.

Les **coloris profonds et denses** s'adaptent à **tous les styles de cuisine**. Retrouvez le Full black, ou nos coloris classiques incontournables : Alpina et Nero, ou optez pour Croma, un coloris métallisé tendance.

Une gamme complète d'éviers, du plus classique au plus design.

GARANTIE : **10 ANS**

- Large gamme de couleurs
- Grand confort d'utilisation
- Respectueux de l'environnement
- Entretien facile, hygiénique
- Bonne résistance à la température
- Bonne résistance à la rayure
- Bonne résistance aux chocs
- Excellente résistance aux U.V.

PERÇAGE DE L'ÉVIER

Matériel nécessaire :
Une perceuse, une scie cloche **ø 35 mm** diamant



Repérer le point de perçage en dessous de l'évier.



Percer l'évier avec la scie cloche par dessous.

⚠ **ATTENTION :** ne pas utiliser votre perçeuse en mode percussion.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

CAS SUIVANTS

CALCAIRE

Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l'eau claire). Pour éviter la formation d'auréoles, essuyer l'évier avec un chiffon sec après chaque utilisation.

ABRASIONS DE MÉTAL
Fond de marmites, couverts...

Éponge + pierre blanche ou bicarbonate de soude.

TACHES TRÈS PERSISTANTES

Vinaigre blanc chaud (laisser agir 2 à 3 h et rincer à l'eau claire) + utiliser un produit enrichi d'oxygène (diluer 10 sachets de levure chimique dans 3 litres d'eau environ dans l'évier et laisser agir toute la nuit) frotter, rincer et sécher.

AUTRES TACHES
Peinture, encre...

Chiffon imbibé d'alcool.

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser de produit d'entretien crème à récurer de type CIF. Ne pas utiliser de paille de fer. Ne pas utiliser de produit d'entretien à base d'acide citrique et de chlore.

Le stockage sous l'évier de produits d'entretien volatils à base de chlore ou d'ammoniaque est déconseillé. Ils peuvent entraîner une détérioration de l'évier.

