



Performance de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.

La série 8000 offre un nettoyage puissant, capable d'éliminer les résidus alimentaires incrustés. Ses paniers polyvalents, dotés de sections rabattables et supports à verres, facilitent le chargement. De plus, grâce à son nouveau système d'eau, utilisez seulement 8,4L d'eau avec le programme ECO.

Bénéfices et Caractéristiques



AquaSave : une consommation d'eau maîtrisée à chaque cycle

AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active chaque bras de lavage individuellement, en dirigeant l'eau uniquement là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L avec le programme Eco, sans aucun compromis sur la qualité de nettoyage pour un



Contrôlez la durée et l'efficacité d'énergie, sur l'écran ou dans l'application


L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque programme. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou le cycle ECO pour un résultat brillant à chaque fois*. L'application offre également des conseils pour le chargement, le programme

*Performances de lavage basées sur des tests internes réalisés avec des résidus alimentaires séchés naturellement.



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO* pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.

*Basé sur un test externe réalisé par un institut allemand indépendant, utilisant des tablettes de détergent et un programme de 90 minutes sur une casserole contenant des résidus de lasagnes.



Paniers EasyFlex Plus polyvalents avec panier à couverts divisible

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus glissent en douceur et disposent de trois rangées pliables pour maximiser l'espace. Les poignées en caoutchouc et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le panier à couverts se divise pour

- Série 8000 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Départ différé 24h
- Lumière au sol
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Ampérage (A)	10
Classe énergétique	B	Fréquence (Hz)	50-60
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	63	Volts	200-240
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.634	Longueur du câble (m)	1.6
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Efficacité de séchage E20	1.061	Pays de fabrication	Italie
Durée du programme ECO (h)	4:30	PNC	911 473 110
		Code EAN	7333394147277
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Niveau sonore (dB)	38		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x560		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680		
Poids brut/net (kg)	38 / 36		

