

KBT600XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709286613
Largeur hotte	60 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Sérigraphié


Commandes

Type de commandes	Touches électroniques
-------------------	-----------------------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Puissance de l'éclairage	1.3 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K		



Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Puissance du moteur	230 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Nombre de filtres	2	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	260	49
Vitesse 2	358	57
Vitesse 3	473	64
Vitesse intensive	686	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	53 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,8	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)	0,49 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Consommation d'énergie en mode "veille"	0,23 W
Efficacité lumineuse (LE)	70,4 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Classe d'efficacité lumineuse	A	Indice d'efficacité énergétique	52,0
Efficacité de filtration des graisses	79,7 %	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	395 m³/h
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
Débit d'air à la vitesse minimale	261 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	159 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	473 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	686 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dBA		


Puissance nominale du système d'éclairage	3 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	156 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	70 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	230 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm




Not included accessories



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur
régénérable Kit 1 pièce Pour hottes
KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-
vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au
four à 90°C au maximum pendant 60
minutes Dimensions (HxLxP)
237,5x245x10mm



KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions
61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec
les hottes pyramidales KBT* et KBCT*,
hauteur max. 1380 mm Inox

Symbols glossary (TT)

	Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.		Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
	Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.		A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie
	Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.		Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
	Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.		