Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 86 cm, Acier brossé anti-traces
KGN86VIEA







Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....307 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 152 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 479 l
Niveau sonore: .....40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation: .....Pose-libre
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur: ..... 1860 mm
Largeur appareil: .....860 mm
Profondeur appareil: ..... 810 mm
Poids net: ..... 107.8 kg
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non
Porte réversible: .....Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: .....Oui
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....Pose-libre

4 242005 321056

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 86 cm, Acier brossé anti-traces
KGN86VIEA

Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 631 l
- Réfrigérateur : Volume 479 l
- Congélateur : Volume 152 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 307 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 86 cm, Acier brossé anti-traces
KGN86VIEA

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (poignée intérieure)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (poignée extérieure)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm