



Un refroidissement adapté à vos besoins. No Frost empêche la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur IA CoolAssist® série 7000 No Frost s'adapte intuitivement à votre style de vie et refroidit vos aliments sans effort, que vous fassiez le plein de courses ou que vous partiez en vacances. Le froid No Frost empêche la formation de givre, alors oubliez le dégivrage.

Bénéfices et Caractéristiques



IA CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins

IA CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. IA CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation

*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec IA CoolAssist® en mode auto Vacances et les paramètres d'usine par défaut sans l'IA. Les économies d'énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l'utilisation.



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique avec du plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer des nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du

*Revêtement intérieure en rHIPS fabriquée à partir de 70 % de plastique recyclé, représentant 13 % du plastique total utilisé dans le réfrigérateur.

Vos aliments tendres et hydratés

La technologie TwinTech® No Frost empêche la formation du givre dans le congélateur et assure le maintien de l'humidité dans le réfrigérateur, protégeant ainsi les saveurs de chaque ingrédient. Vos aliments restent toujours tendres et hydratés.



Tous les recoins du réfrigérateur parfaitement refroidis avec Cooling 360°

Cooling 360° protège la qualité des aliments grâce à une température constante. Disponible en métal, en verre ou en plastique, il empêche les ingrédients de geler contre la paroi du fond en faisant circuler de l'air froid à travers plusieurs canaux pour un refroidissement

*Le design et les matériaux de Cooling 360° peuvent varier selon le marché et peuvent inclure du métal, du verre ou du plastique. Les spécifications et les matériaux du produit peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre commerçant pour obtenir plus de détails.

Alarme de porte sonore

L'alarme sonore de la porte vous avertit si la porte de votre appareil reste ouverte pendant un certain temps, afin que vous puissiez la fermer rapidement.



- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, gris métallisé
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Congélateur : 3 tiroirs
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique	E
Consommation électrique (en kWh/an)*	217
Volume net réfrigérateur (L)	186
Volume net congélateur (L)	62
Volume net total (L)	249
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	5
Autonomie de la réserve de froid (h)	10
Classe climatique	SN-N-ST
Niveau sonore (dB)	37
Type d'installation	Glissières
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1772
Largeur (mm)	546
Profondeur (mm)	549
Hauteur d'encastrement (mm)	1780
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	550
Hauteur appareil emballé (mm)	1840
Largeur appareil emballé (mm)	590
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg)	62 / 60

Volts	220-240
Longueur du câble (m)	2.4
Pays de fabrication	Italie
PNC	925 555 048
Code EAN	7333394138404

