



Un refroidissement adapté à vos besoins. Low Frost réduit la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur IA CoolAssist® série 6000 Low Frost s'adapte à votre style de vie et ajuste la température en fonction de vos habitudes. Le réfrigérateur maintient la plage de température optimale tandis que Low Frost réduit la formation de givre, pour une efficacité optimale.

Bénéfices et Caractéristiques



IA CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins

IA CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. IA CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation

*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec IA CoolAssist® en mode auto Vacances et les paramètres d'usine par défaut sans l'IA. Les économies d'énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l'utilisation.



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique avec du plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer des nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du

*Revêtement intérieure en rHIPS fabriquée à partir de 70 % de plastique recyclé, représentant 13 % du plastique total utilisé dans le réfrigérateur.

Chaque clayette est refroidie de façon homogène. Avec DynamicAir

DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes afin d'empêcher le développement des bactéries et pour conserver les ingrédients



La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Dégivrez moins souvent avec le réfrigérateur combiné équipé de la technologie LowFrost. Grâce à ses circuits de refroidissement intégrés, l'accumulation de givre est minimisée.

Alarme de porte sonore

L'alarme sonore de la porte vous avertit si la porte de votre appareil reste ouverte pendant un certain temps, afin que vous puissiez la fermer rapidement.



- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques (interne)
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, No Trims
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Congélateur : 2 tiroirs + 1 FreezerTray
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage manuel du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Volts	220-240
Classe énergétique	E	Longueur du câble (m)	2.4
Consommation électrique (en kWh/an)*	220	Pays de fabrication	Italie
Volume net réfrigérateur (L)	196	PNC	925 503 420
Volume net congélateur (L)	73	Code EAN	7333394135434
Volume net total (L)	269		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3.3		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST		
Niveau sonore (dB)	34		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	590		
Profondeur appareil emballé (mm)	600		
Poids brut/net (kg)	58 / 56		

