

FICHAS TÉCNICAS

Especificaciones - ES	PHTV - 862
INSTALACIÓN	
Tensión [V - VAC]	220 - 240
Frecuencia [Hz]	50 - 60
Potencia máxima nominal [W]	3150
Cable de Alimentación [m]	1,1
≈ Peso Neto [Kg]	45
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y ESTÉTICAS	
Función más eficiente	ECO
Índice de Eficiencia energética [EEI]	74
Clase de Eficiencia energética	A+
PRESTACIONES	
Rango de temperaturas	30 - 250 °C
Rango temperaturas fermentación de masa	30 - 45 °C
Volumen útil [L]	72
FUNCIONES DE COCINADO	
Numero total de funciones	25

Especificaciones - ES	PHP - 864
INSTALACIÓN	
Tensión [V - VAC]	220 - 240
Frecuencia [Hz]	50 - 60
Potencia máxima nominal [W]	3200
Cable de Alimentación [m]	1,1
≈ Peso Neto [Kg]	42
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y ESTÉTICAS	
Función más eficiente	ECO
Índice de Eficiencia energética [EEI]	81,9
Clase de Eficiencia energética	A+
PRESTACIONES	
Rango de temperaturas	30 - 250 °C
Rango temperaturas fermentación de masa	30 - 45 °C
Volumen útil [L]	72
FUNCIONES DE COCINADO	
Numero total de funciones	13