
# Série 6, Plaque induction, 60 cm, sans cadre
# PIX631HC1E



## La table de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température pour éviter les brûlures.

- **DirectSelect** : sélectionnez simplement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry Plus** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **Easy Flex Zones** : organisez vos zones de cuisson selon vos besoins.
- **Smart Hood Automatic** : la hotte s'adapte aux réglages de la table de cuisson.

**Accessoires en option**

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Appellation produit/famille: | Foyer en vitrocéramique |
| Type d'installation: | Encastrable |
| Type de table: | Electrique |
| Nombre de foyers: | 4 |
| Niche d'encastrement: | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Largeur appareil: | 592 mm |
| Dimensions appareil H x L x P: | 51x592x522 mm |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP): | 130x750x600 mm |
| Poids net: | 13.5 kg |
| Poids brut: | 14.6 kg |
| Témoin de chaleur résiduelle: | Indépendant |
| Emplacement du bandeau de commande: | Devant de la table |
| Matériau de la surface: | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface: | Noir |
| Longueur du cordon électrique: | 110 cm |
| Code EAN: | 4242005394111 |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |

4 242005 394111

# Série 6, Plaque induction, 60 cm, sans cadre
# PIX631HC1E

## La table de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température pour éviter les brûlures.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

**Flexibilité des zones de cuisson**

- 1 zone flex : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort d'utilisation**

- DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

**Gain de temps & efficacité**

- PowerBoost sur chaque foyer
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

**Aide à la cuisine**

- PerfectFry Plus Sensor : maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

**Connectivité**

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Mise à jour récurrente de l'appareil (fonctionnalité disponible avec le compte Home Connect) : permet de maintenir l'appareil toujours à jour.

**Design**

- Devant biseauté

**Sécurité**


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

**Données techniques**


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

**Série 6, Plaque induction, 60 cm, sans cadre**
**PIX631HC1E**

Mesures en mm




Mesures en mm




| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

**A:** Profondeur d'encastrement





① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm




①
Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm