

RC20WDND



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709366032



Esthétique



Esthétique	Universel	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur	Blanc	Couleur des parois latérales	Blanc
Matériau de la porte	Effet inox	Logo	Appliqué
Poignée	Intégrée	Afficheur	LED
Type de poignée	Fixe	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)
Couleur du logo	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Clayette porte-bouteilles	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	3	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	oui		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 3

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui
Accessoires réfrigérateur Porte-bouteille, Casier à oeufs

Airplus, système d'aération multiple oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur
Alarme porte ouverte
Alarme température
Type de contrôle de la température
Nombre de compresseurs
Type de gaz réfrigérant
Type compresseur
Agent d'expansion pour mousses isolantes

Congélation rapide, Eco
oui
oui
Électronique
1
R600a
Compresseur à capacité variable (Inverter)
Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 197 kWh/a
Classe énergétique D
Classe d'émissions acoustiques dans l'air B
Volume net total 331 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 96 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 235 l

Niveau sonore 35 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant 10 h
4 étoiles - Capacité de congélation 10,0 kg/24h
Classe climatique SN, N, ST, T
EEI 80 %

Raccordement électrique


Puissance nominale 200 W
Intensité 0,9 A
Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
Longueur du câble d'alimentation 200 cm
Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 600 mm
Profondeur du produit sans poignée 592 mm

Hauteur du produit avec pieds 2000 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 600 mm



Symbols glossary

	Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.		Classe énergétique D
	Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.		Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.
	Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.		Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
	L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.		Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.