SE232TX2



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitrocéramique
Code EAN	8017709358228

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Cadre	oui
Couleur du cadre	Inox
Type de commandes	Commandes sensitives
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques	2
Nombre de foyers avec booster	2
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	2

Options

Encastrement	490x270 mm	**Minuteur**	1
Minuterie fin de cuisson	2	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	oui

Technologie


Avant central - 1.2 kW - 14 cm

Arrière central - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui	**Affichage chaleur résiduelle**	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	2900 W	**Type de câble d'alimentation fourni**	Oui, mono et biphasé
Intensité	12.5 A	**Fréquence**	50 - 60 Hz
Tension	220 V	**Longueur du câble d'alimentation**	130 cm
Tension 2	240 V	**Borne de raccordement**	3 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono et biphasé	**Type de prise**	Non



Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Commandes tactiles



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.