



#### Refroidissement plus précis. No Frost empêche la formation de givre.

Le réfrigérateur-congélateur 9000 No Frost ZeroDegree offre un refroidissement précis pour chaque aliment. Le tiroir MultiChill 0° est doté d'un système de contrôle de la température avancé et indépendant, qui peut être ajusté pour les viandes et les poissons crus, les restes et bien plus encore.

#### Bénéfices et Caractéristiques



#### IA CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins

IA CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. IA CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation

\*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec IA CoolAssist® en mode auto Vacances et les paramètres d'usine par défaut sans l'IA. Les économies d'énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l'utilisation.

#### Préservation des vitamines jusqu'à 95 % avec GreenZone+\*

Le tiroir GreenZone+ élimine l'excès d'humidité tout en conservant le niveau d'humidité idéal pour vos légumes. Il préserve jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits grâce à un niveau d'humidité optimal.

#### Multichill 0° offre une flexibilité optimale pour conserver les aliments

Avec le tiroir MultiChill 0°, contrôlez précisément la température en fonction de ce que vous stockez. Utilisez l'application pour activer différents programmes : refroidissez des boissons, décongelez des aliments ou préservez vos restes.



#### Tous les recoins du réfrigérateur parfaitement refroidis avec Cooling 360°

Cooling 360° protège la qualité des aliments grâce à une température constante. Disponible en métal, en verre ou en plastique, il empêche les ingrédients de geler contre la paroi du fond en faisant circuler de l'air froid à travers plusieurs canaux pour un refroidissement

\*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe portant sur la rétention de vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.

\*Le design et les matériaux de Cooling 360° peuvent varier selon le marché et peuvent inclure du métal, du verre ou du plastique. Les spécifications et les matériaux du produit peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre commerçant pour obtenir plus de détails.

#### Vos aliments tendres et hydratés

La technologie TwinTech® No Frost empêche la formation du givre dans le congélateur et assure le maintien de l'humidité dans le réfrigérateur, protégeant ainsi les saveurs de chaque ingrédient. Vos aliments restent toujours tendres et hydratés.



- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, gris métallisé
- 1 clayette porte-bouteilles
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Congélateur : 3 tiroirs
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

|                                      |                              |                       |               |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Catégorie                            | 7. Réfrigérateur-congélateur | Longueur du câble (m) | 2.4           |
| Classe énergétique                   | B                            | Pays de fabrication   | Italie        |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 125                          | PNC                   | 925 576 026   |
| Volume net réfrigérateur (L)         | 188                          | Code EAN              | 7333394133560 |
| Volume net congélateur (L)           | 62                           |                       |               |
| Volume net total (L)                 | 250                          |                       |               |
| Compartiment(s) sans givre           | Réfrigérateur / -            |                       |               |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 11.5                         |                       |               |
| Classe climatique                    | SN-N-ST                      |                       |               |
| Niveau sonore (dB)                   | 29                           |                       |               |
| Type d'installation                  | Glissières                   |                       |               |
| Couleur                              | Blanc                        |                       |               |
| Hauteur (mm)                         | 1772                         |                       |               |
| Largeur (mm)                         | 546                          |                       |               |
| Profondeur (mm)                      | 549                          |                       |               |
| Hauteur d'encastrement (mm)          | 1780                         |                       |               |
| Largeur d'encastrement (mm)          | 560                          |                       |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)       | 550                          |                       |               |
| Hauteur appareil emballé (mm)        | 1840                         |                       |               |
| Largeur appareil emballé (mm)        | 590                          |                       |               |
| Profondeur appareil emballé (mm)     | 600                          |                       |               |
| Poids brut/net (kg)                  | 77 / 75                      |                       |               |
| Volts                                | 220-240                      |                       |               |

