



#### Un séchage sur mesure

Doté de la technologie de pompe à chaleur, le sèche-linge 8000 contrôle avec précision le mouvement et la température du tambour. Le programme AbsoluteCare® certifié Woolmark Blue, permet de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor. La laine ne rétrécit pas et la soie garde sa forme.


#### Bénéfices et Caractéristiques

##### ABSOLUTE CARE®. AUCUN RÉTRÉCISSEMENT, GARANTI\*

Le programme Absolute Care® certifié Woolmark Blue contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.



\* En comparaison avec le séchage à plat



##### Connectable - My AEG Care

Avec l'application My AEG Care, personnalisez vos réglages et profitez de conseils intelligents. Créez des cycles sur mesure et pilotez votre appareil à distance pour l'adapter à votre quotidien. Un soin du linge connecté, simple et intuitif, depuis votre smartphone.

##### MixDry. Aucun Tri. Aucun effort. Séchez le coton avec les synthétiques.

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Plus besoin de trier vos vêtements.\*



##### PreciseDry ajuste le temps l'énergie et protège vos vêtements

Les capteurs d'humidité avancés PreciseDry ajustent automatiquement la durée du séchage et la consommation d'énergie en fonction de la température et du taux d'humidité de chaque charge. Résultat : un séchage précis et un soin optimal, pour préserver plus longtemps l'aspect et la



##### Le cycle Hygiène élimine plus de 99,9% des bactéries et virus au séchage

Certifié par Swisstat, le cycle Hygiène fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus. Il réduit ainsi les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.



\*Testé pour le candida albicans, le bactériophage MS2 et l'Escherichia coli dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).

- SOIN DU LINGE
- Certification Woolmark® Green
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9
- Moteur Inverter
- Programmes: draps XL, coton, délicats, duvet, Eco, hygiène, Mixdry, outdoor, rafraîchir 20', soie, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, Signal sonore, Silence Plus, SyncDry, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Connectivité Wi-Fi
- Kit évacuation directe
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN

Spécifications techniques

|                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Produit EcoLine                                                                                                                                                                                                           | Oui                        | Longueur du câble (m)                     | 1.45            |
| Type de l'appareil                                                                                                                                                                                                        | Sèche-linge à condensation | Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) | 850x596x636/657 |
| Technologie de séchage                                                                                                                                                                                                    | Pompe à chaleur            | Dimensions emballées HxLxP (mm)           | 890x640x700     |
| Classe énergétique                                                                                                                                                                                                        | B                          | Poids brut/net (kg)                       | 52 / 49.5       |
| * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | -                          | Pays de fabrication                       | Pologne         |
| Conso.énergétique / cycle (kWh)                                                                                                                                                                                           | 0.92                       | PNC                                       | 916 900 817     |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles                                                                                                                                                                             | 92                         | Code EAN                                  | 7333394166162   |
| Classe de taux de condensation                                                                                                                                                                                            | A                          |                                           |                 |
| Taux de condensation (%)                                                                                                                                                                                                  | 94                         |                                           |                 |
| Niveau sonore (dB)                                                                                                                                                                                                        | 61                         |                                           |                 |
| Classe d'efficacité sonore                                                                                                                                                                                                | B                          |                                           |                 |
| Capacité maxi de séchage (kg)                                                                                                                                                                                             | 9.0                        |                                           |                 |
| Durée du cycle pleine charge (h:mn)                                                                                                                                                                                       | 3:25                       |                                           |                 |
| Durée du cycle demie charge (h:mn)                                                                                                                                                                                        | 2:00                       |                                           |                 |
| Sèche-linge domestique à tambour                                                                                                                                                                                          | automatique                |                                           |                 |
| Volume du tambour (L)                                                                                                                                                                                                     | 118                        |                                           |                 |
| Puissance Totale (W)                                                                                                                                                                                                      | 550                        |                                           |                 |
| Fréquence (Hz) / Tension (V)                                                                                                                                                                                              | 50/230                     |                                           |                 |

